



### LEGENDA

- 1 serbatoio preautoclave capacità 214 lt  
press. max 8 bar - marca CORDIVARI mod. 200/VT
- 2 gruppo autoclave con pompe elettroniche a giri variabili  
dotate di inverter, completo di quadro elettrico e di tutte  
le apparecchiature di controllo, sicurezza e regolazione  
marca DAB  
mod. NVK 15/3  
Q= 8/24 mc/h H= 40/21,9 m c.a.
- 2A gruppo antincendio omologato UNI EN 12845  
completo di quadro elettrico e di tutte le apparecchiature  
di controllo, sicurezza e regolazione  
marca DAB  
mod.1KDN 40/160.161 + Jet EN 12845
- 3 pressostato di minima e massima
- 4 manometro f.s. 10 bar
- 5 giunto antivibrante
- 6 livellostato
- 7 compressore d'aria
- 8 disconnettore a norme UNI 9157
- 9 valvola di sicurezza lato aria
- 10 serbatoio autoclave capacità 286 lt  
press. max 8 bar - marca CORDIVARI mod. 300/VT
- 11 valvola solenoide lato aria
- 12 filtro a Y
- 13 misuratore di portata



**Colombo Alessandro & Figlio s.r.l.**  
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - IDROSANITARI  
GESTIONE CALORE - ANTINCENDIO - PROGETTAZIONE